

Piattaforme PVM/A/B con protezione agli urti

PVM/A/B



portata. Il cavo di collegamento per il visore è circa 5m.

A richiesta è disponibile una speciale cornice per la buca di fondazione. Tale cornice è prevista di quattro angolari che formano la sede del piedino di appoggio, impedendo alla piattaforma di spostarsi all'interno della buca.

Nella versione inox, la struttura viene realizzata completamente in acciaio inox con il piatto fiorato. Su tutte e due le versioni può essere richiesta la protezione integrale IP68 che prevede le guaine di protezione con anima metallica e pressacavi a tenuta stagna.

Piattaforma monostruttura in acciaio verniciato realizzata per l'installazione a filo pavimento o sopra pavimento. La rilevazione peso è affidata a quattro celle di carico di tipo a flessione con protezione IP68. appoggiano sopra ad un supporto a sfera che a sua volta è sostenuto da uno speciale ammortizzatore. Questo insieme è inserito in un controtelaio che segue il perimetro della piattaforma e su cui sono fissati anche i fine corsa e le viti di antisganciamiento. Ne risulta quindi una piattaforma oscillante che resiste in ad ogni sollecitazione verticale o laterale. La resistenza al sovraccarico statico è del 100% della

viene realizzata completamente in acciaio inox con il piatto fiorato. Su tutte e due le versioni può essere richiesta la protezione integrale IP68 che prevede le guaine di protezione con anima metallica e pressacavi a tenuta stagna.

Piattaforme tipo PVM/A/B a 4 celle omologate fino a 4000 divisioni

MODELLO	PORTATE e DIV.		1° RANGE		CODICE	COD. INOX
	Max kg	e g	Max kg	e g		
80x80	150	50	60	20	PMA0150-080X080	PMA1150-080X080
	300	100	150	50	PMA0300-080X080	PMA1300-080X080
	600	200	300	100	PMA0600-080X080	PMA1600-080X080
100x100	300	100	150	50	PMA0300-100X100	PMA1300-100X100
	600	200	300	100	PMA0600-100X100	PMA1600-100X100
	1500	500	600	200	PMA01T5-100X100	PMA11T5-100X100
100x125	600	200	300	100	PMA0600-100X125	PMA1600-100X125
	1500	500	600	200	PMA01T5-100X125	PMA11T5-100X125
	3000	1000	1500	500	PMA03T0-100X125	PMA13T0-100X125
125x125	600	200	300	100	PMA0600-125X125	PMA1600-125X125
	1500	500	600	200	PMA01T5-125X125	PMA11T5-125X125
	3000	1000	1500	500	PMA03T0-125X125	PMA13T0-125X125
125x150	600	200	300	100	PMA0600-125X150	PMA1600-125X150
	1500	500	600	200	PMA01T5-125X150	PMA11T5-125X150
	3000	1000	1500	500	PMA03T0-125X150	PMA13T0-125X150
	6000	2000	3000	1000	PMA06T0-125X150	PMA16T0-125X150
125x200	600	200	300	100	PMA0600-125X200	PMA1600-125X200
	1500	500	600	200	PMA01T5-125X200	PMA11T5-125X200
	3000	1000	1500	500	PMA03T0-125X200	PMA13T0-125X200
	6000	2000	3000	1000	PMA06T0-125X200	PMA16T0-125X200
150x150	600	200	300	100	PMA0600-150X150	PMA1600-150X150
	1500	500	600	200	PMA01T5-150X150	PMA11T5-150X150
	3000	1000	1500	500	PMA03T0-150X150	PMA13T0-150X150
	6000	2000	3000	1000	PMA06T0-150X150	PMA16T0-150X150
150x200	600	200	300	100	PMA0600-150X200	PMA1600-150X200
	1500	500	600	200	PMA01T5-150X200	PMA11T5-150X200
	3000	1000	1500	500	PMA03T0-150X200	PMA13T0-150X200
	6000	2000	3000	1000	PMA06T0-150X200	PMA16T0-150X200
150x250	1500	500	600	200	PMA01T5-150X250	PMA11T5-150X250
	3000	1000	1500	500	PMA03T0-150X250	PMA13T0-150X250
	6000	2000	3000	1000	PMA06T0-150X250	PMA16T0-150X250

Accessori per piattaforme PVM a 4 celle

DESCRIZIONE	CODICE	CODICE INOX
Cornice 80x80	ACB0498N080X080	ACB0498I080X080
Cornice 100x100	ACB0500N100X100	ACB0500I100X100
Cornice 100x125	ACB0504N100X125	ACB0504I100X125
Cornice 125x125	ACB0507N125X125	ACB0507I125X125
Cornice 125x150 Max 3000 kg	ACB0510N125X150	ACB0510I125X150
Cornice 125x150 Max 6000 kg	ACB0518N125X150	ACB0518I125X150
Cornice 125x200 Max 3000 kg	ACB0521N125X200	ACB0521I125X200
Cornice 125x200 Max 6000 kg	ACB0524N125X200	ACB0524I125X200
Cornice 150x150 Max 3000 kg	ACB0527N150X150	ACB0527I150X150
Cornice 150x150 Max 6000 kg	ACB0530N150X150	ACB0530I150X150
Cornice 150x200 Max 1000 kg	ACB0533N150X200	ACB0533I150X200
Cornice 150x200 Max 3000 kg	ACB0535N150X200	ACB0535I150X200
Cornice 150x200 Max 6000 kg	ACB0539N150X200	ACB0539I150X200
Cornice 150x250 Max 3000 kg	ACB0264N150X250	ACB0264I150X250
Cornice 150x250 Max 6000 kg	ACB0578N150X250	ACB0578I150X250
Zampe su controtelaio fino a 30 cm	OMA0ZCT	OMA1ZCT
Zampe su controtelaio + guidaforche	OMA0ZCG	OMA1ZCG
Coibentazione con guaina		OGE1COB